

Contenu

• Luxaflex® Easy Ordering	1
• Description du produit	2
• Dimensions	2
• Prise de mesures et montage	3
• Manœuvre	4
• Options	5
• Modèles	5
• Points d'attention	7

• Vues éclatées du produit	8
• Pièces détachées	10
• Aperçu des tissus	P2
• Aperçu de la collection	P3
• Prix	P7
• Prix bandes de remplacements	P34
• Prix rail de remplacement	P36

Luxaflex® Easy Ordering

Commandez facilement en ligne avec Luxaflex®

Plus d'infos ? Voir onglet 'Généralités' page 8
ou prenez contact avec le service commercial :

BELGIQUE

EasyOrdering <https://easyordering.luxaflex.be>
Téléphone **050 31 77 83**
E-mail sales@luxaflex-belgium.be

FRANCE

EasyOrdering <https://leo.luxaflex.com.fr/directconnect>
Téléphone **03 20 69 35 15**
E-mail service.clients@luxaflex.fr



Description du produit

- Les Stores Californiens sont disponibles avec différents manœuvres, plusieurs largeurs de bandes et dans un choix important de couleurs.
- Manœuvre standard cordon & chaînette (disponible pour toutes les largeurs).
- Rail standard en blanc (RAL 9016), en option en aluminium. Rail en noir (RAL 9005) ou brun (RAL 8017) disponible, moyennant supplément.
- Manœuvre monocommande avec chaînette (pas possible en bandes de 52 mm). Rail blanc, en option aluminium. Rail en noir ou brun disponible, moyennant supplément.
- Manœuvre électrique : rail blanc, en option couleur aluminium. Rail en noir ou brun disponible, moyennant supplément.
- Lance rideau : disponible dans toutes les largeurs de bandes, sauf 52 mm. Rail standard blanc ou aluminium, aussi disponible en noir ou brun, moyennant supplément. Lance rideau en blanc, aluminium ou noir.
- La couleur du crochet de bandes est toujours transparent.
- Le rail horizontal est pourvu d'un clip qui permet de retirer les bandes afin de laver les vitres.


Store à bandes verticales

Tissu : 89 - 127 mm

Aluminium : 70 - 89 mm

PVC : 52 - 70 - 89 - 127 mm

Rail




Chaînette de liaison pour bandes en tissu (standard)



- Standard les bandes en tissu ont des chaînettes métalliques en dessous, en option disponible en PVC blanc ou noir.
- Les plaquettes de lestage dans les bandes en tissu sont disponibles en blanc ou noir.
- Les bandes en aluminium et PVC n'ont pas de chaînettes de liaison en bas.

- En option les bandes en aluminium ont un poinçonnage dans le bas de la bande pour fixation du clip et chaînette de liaison métallique (supplément).



Plaquette de lestage soudée

- Les bandes en tissu sont en option disponible avec des plaquette de lestage soudées.
- Disponible pour tous les largeurs de bandes.
- Finition recommandée pour store californien avec rail oblique / trapèze inversé.
- Supplément.

Dimensions

Bande	Tissu	Largeur en mm		Hauteur en mm		Surf. en m²
		Min.	Max.	Min.	Max.	
89 / 127 mm	Cordon et chaînette	300	5900	200	5000*	30
	Monocommande chaînette	300	5900	200	5000**	25
	Electrique 230V	500	5900	200	5000**	30
	PowerView® Gen 3.0 18V	600	4500	200	5000*	22,5
	Rail oblique*	400	4000	500	4000**	35
	Lance rideau	300	5900	200	3000**	12

** La hauteur maximale dépend du tissu : voir aperçu des tissus P2.

Certains tissus ont une hauteur maximale de 3000 mm.

* Largeur max.=côté oblique

Bande	Aluminium	Largeur en mm		Hauteur en mm		Surf. en m²
		Min.	Max.	Min.	Max.	
70 mm	Cordon et Chaînette	300	5900	200	2600	15
	Monocommande chaînette	300	4500	200	2600	12
	Electrique 230V	500	5900	200	2600	15
	Rail oblique*	400	5500	500	2600	13
	Lance rideau	300	5900	200	2600	8
89 mm	Cordon et Chaînette	300	5900	200	4000	24
	Monocommande chaînette	300	5900	200	4000	17
	Electrique 230V	500	5900	200	4000	24
	Rail oblique*	400	4500	500	4000	18
	Lance rideau	300	5900	200	3000	8

	PVC	Largeur en mm		Hauteur en mm		Surf. en m ²
		Min.	Max.	Min.	Max.	
52 mm	Cordon et Chaînette	300	5900	200	3000	13
	Electrique 230V	500	5900	200	3000	14
	Rail oblique*	400	3000	500	3000	7,5
70 mm	Cordon et Chaînette	300	5900	200	3000	13
	Monocommande chaînette	300	4500	200	3000	8
	Electrique 230V	500	5900	200	3000	14
	Rail oblique*	400	3000	500	3000	9
	Lance rideau	300	5900	200	3000	4
89 mm	Cordon et Chaînette	300	5900	200	3000	13
	Monocommande chaînette	300	5900	200	3000	8
	Electrique 230V	500	5900	200	3000	15
	Rail oblique*	400	3000	500	3000	9
	Lance rideau	300	5900	200	3000	4
127 mm	Cordon et Chaînette	300	5900	200	3000	14
	Monocommande chaînette	300	5900	200	3000	8
	Electrique 230V	500	5900	200	3000	15
	Rail oblique*	400	3000	500	3000	9
	Lance rideau	300	5900	200	3000	4

* Largeur max. = côté oblique

Indication encombrement

Refoulement latéral

Largeur Rail	52 mm	70 mm	89 mm	127 mm
1000	230 mm	180 mm	160 mm	150 mm
2000	420 mm	320 mm	270 mm	220 mm
3000	610 mm	460 mm	380 mm	290 mm
4000	800 mm	410 mm	490 mm	370 mm
5000	1000 mm	750 mm	600 mm	440 mm
6000	1200 mm	890 mm	710 mm	510 mm

Refoulement gauche et droite ou central

Largeur Rail	52 mm	70 mm	89 mm	127 mm
1000	2 x 130 mm	2 x 110 mm	2 x 110 mm	2 x 110 mm
2000	2 x 230 mm	2 x 180 mm	2 x 160 mm	2 x 150 mm
3000	2 x 320 mm	2 x 250 mm	2 x 220 mm	2 x 180 mm
4000	2 x 420 mm	2 x 320 mm	2 x 270 mm	2 x 220 mm
5000	2 x 520 mm	2 x 390 mm	2 x 330 mm	2 x 260 mm
6000	2 x 620 mm	2 x 460 mm	2 x 380 mm	2 x 290 mm

- Refoulement gauche et droite ou central : 2 x le paquet

Nombre de supports

Longueur rail (mm)	0 - 1500	1501 - 2530	2531 - 3560	3561 - 4590	4591 - 5620	5621 - 5900
Nombre de supports	2	3	4	5	6	7

Prise de mesure et montage

Réduction mesures jours

Bande	Largeur	Hauteur (A)	Hauteur (B)
Tissu	5 mm	20 mm	38 mm
Aluminium	5 mm	10 mm	38 mm
PVC	5 mm	10 mm	38 mm


Pose sur supports plafond

Hauteur bandes = Hauteur totale produit - 38 mm


Pose sur équerres d'éloignement

Hauteur bandes = Hauteur totale produit (équerre comprise) - 45 mm

Supports de montage




- Les supports plafond (standard) sont toujours en couleur aluminium. Les supports sont montés 'hors de vue'.
- Les équerres sont assorties en blanc, aluminium et noir.
- Pour le rail brun les équerres sont en coloris noir.
- Les mesures de production sont supports ou équerres inclus.
- Équerres contre supplément.



Eloignement (mm)

Bande (mm)	50	70	89	127
Court	34 à 83	25 à 73	15 à 63	0 à 45
Moyen	82 à 130	73 à 121	63 à 111	45 à 93
Long	130 à 178	121 à 169	111 à 159	93 à 141

Angle et bow-window




- Mesurez chaque châssis séparément.
- Joignez un croquis à votre commande.
- Indiquez quel rail se prolonge : X ou Y.
- Indiquez toujours les mesures jours.
- Manœuvre toujours des extérieurs.
- Pas possible avec des bandes 52 mm.

Manœuvre

Child safety


Les produits Luxaflex® sont conçus dans un souci de sécurité. Les Stores Californiens Luxaflex® sont livrés par défaut avec les composants de sécurité conformes aux exigences de sécurité EN13120.

Cordon/Chaînette (standard)




- Orientation des bandes par chaînette métallique (standard); ouverture et fermeture au moyen d'un cordon polyester avec tendeur de chaînette.
- Rail disponibles en blanc (standard), gris, noir ou brun.
- En option, chaînette en PVC (blanc, gris ou noir).
- Coloris cordon possible en blanc antique, gris et noir.

Monocommando chaînette




- Chaînette standard en métal, en option en PVC blanc, gris ou noir (en PVC il y a la possibilité d'avoir une chaînette avec connecteur pour sécurité enfants).
- Des bandes en aluminium et PVC ne se ferment pas complètement d'un côté.
- Manœuvre à gauche ou à droite
- Pas possible avec des bandes 52 mm et rail oblique.
- Rail livrable dans les coloris blanc, gris, noir et brun.

Manœuvre lance rideau



- Permet l'orientation des bandes en tournant la tige lance rideau.
- Pas possible avec des bandes 52 mm.
- Rail en blanc, gris, noir et brun.
- Lance rideau en blanc, aluminium et noir.
- La lance rideau aluminium en coloris assortie permet l'orientation et le refoulement des bandes (longueur max. 150 cm).
- Refoulement du paquet à gauche ou à droite (le lance rideau est attaché au paquet).
- Pas de supplément

Electrique 230V avec transfo intégré




- Le moteur 230V se trouve à l'arrière du rail.
- Indiquer côté du moteur : gauche ou droite.
- En option, moteur avec récepteur RTS intégré.
- Rail disponible en blanc, gris, noir et brun. En cas d'un rail brun un moteur noir sera utilisé.
- La profondeur de l'encombrement du rail moteur compris, est de 97 mm.
- Voir onglet Motorisation.
- Supplément

Motorisation PowerView® 18 V



- Manoeuvre par télécommande ou PowerView® automation app (voir onglet PowerView® automation).
- Moteur toujours à gauche.
- La profondeur de l'encombrement du rail moteur compris est de 90 mm.
- Moteur disponible en blanc, gris et noir. En cas d'un rail brun un moteur noir sera utilisé.
- Pas disponible avec rail oblique.
- Chevauchement pas possible.
- Pas possible avec paquet centrale.
- Alimentation Gen 3.0 avec batterie intégrée.
- En option: chargeur avec connecteur USB-C pour batterie intégrée disponible séparément (supplément).
- Supplément.

Côté de manœuvre et de refoulement



- Côté manœuvre à gauche ou à droite
- Paquet latéral gauche et droite pas possible avec bandes en aluminium avec chaînette sans fin.

Options


Bandes soudées (tissu)

- La plaquette de lestage est soudée dans un ourlet afin d'éviter les chaînettes en partie basse.
- Voir Aperçu des tissus.
- Supplément

Panachage (multi colour)

- Panachage des bandes possible (max. 4 couleurs).
- Supplément.

Duo perfora (Pvc)




- Maximum deux pourcentages de perforation possibles sur une même bande. Voir possibilités sur les échantillons.
- En bandes de 89 mm une combinaison de 0,75% / 3% / 6% ou 12% est possible.
- Pour les autres largeurs de bandes une combinaison de 0% et 12% est toujours possible.
- Pour les possibilités, voir Aperçu de la collection ou l'étiquette sur les échantillons.

Rail jointifs

- En cas de stores juxtaposés, la bande dépasse le rail afin d'éviter un interstice entre les bandes.
- Toujours du côté opposé à celui de la manœuvre.
- Pas possible en monocommande chaînette avec des bandes en PVC et aluminium.
- Pas possible avec des bandes de 52 mm.
- Pas possible en PowerView®.

Modèles

Standard




- Manœuvre à gauche ou à droite (toutes manœuvres).
- Refoulement des bandes à gauche, à droite, central ou ouverture centrale

Rail 2 en 1




- Permet d'avoir 2 hauteurs différentes de bandes sur le même rail.
- Ouverture/fermeture à gauche et à droite
- Orientation à gauche ou à droite.
- Les 2 paquets peuvent être ouverts/fermés séparément. L'orientation se fait toujours ensemble.
- Uniquement avec cordon/chaînette.
- Pas possible en manœuvre électrique.

Angle et bow-window (2 produits)



- Manœuvre située à l'extérieur
- Refoulement des bandes à gauche ou à droite.
- Indiquer quel rail est prioritaire.
- Possible en manœuvre électrique.
- Envoyer un dessin à la commande.

Angle et bow-window (3 produits)




- Manœuvre située à l'extérieur
- Refoulement des bandes à gauche ou à droite.
- Indiquer quel rail est prioritaire.
- Possible en manœuvre électrique.
- Envoyer un dessin à la commande.
- Toujours commander des mesures jours.
- Interstice au niveau du dernier store à gauche ou à droite, dû à la manœuvre.

Aperçu modèles


Rail oblique ou trapèze inversé

Trapèze V040/V041



- Manœuvre côté haut ou bas.
- Paquet toujours du côté haut.

Trapeze inversé V010HR/V010HL



- Toujours commander des mesures jours.
- Quand vous passez commande, indiquez les dimensions figurant sur le schéma, et mesurez l'encadrement d'angle à angle.
- Crochets de bandes réglables en hauteur.
- Possible en cordon/chaînette ou électrique 230V (le moteur se positionne toujours du côté de la grande hauteur).
- Pour le triangle, il peut y avoir un interstice dû à la dimension minimale de la bande.
- Sur les plus petites hauteurs, la longueur des bandes minimum en tissu ou alu est de 100 mm, en PVC de 50 mm. Pour les parties nécessitant une hauteur de bande inférieure, le produit sera livré sans fourniture de bande.
- Le refoulement des bandes est exclusivement du côté de la grande hauteur. Pour les bandes tissu, les chaînettes basses sont en PVC blanc ou noir en standard, nous recommandons vivement l'option soudées 3 faces avec ces modèles.
- Supplément.


Rail horizontal avec bandes décrochées

V011HR/V011HL




- Orientation à gauche ou à droite.
- Le refoulement des bandes est exclusivement du côté de la grande hauteur.
- Possible en cordon/chaînette ou électrique 230 V.
- Envoyer un dessin à la commande..

2 rails inclinés juxtaposés (V050)




- Ouverture/fermeture à gauche et à droite
- Orientation à gauche ou à droite.
- Possible en cordon/chaînette ou électrique 230 V.
- Envoyer un dessin à la commande.
- Chevauchement uniquement du côté sans manœuvre (pas de chevauchement pour les 52 mm).
- A mentionner sur la commande.

1 rail incliné et 1 rail droit juxtaposés (V060/V061)



- Ouverture/fermeture à gauche et à droite
- Orientation à gauche ou à droite.
- Possible en cordon/chaînette ou électrique 230 V.
- Envoyer un dessin à la commande.
- Chevauchement uniquement du côté sans manœuvre (pas de chevauchement pour les 52 mm).
- A mentionner sur la commande.

2 rails inclinés et 1 rail droit juxtaposés (V070)




- Ouverture/fermeture à gauche et à droite.
- Orientation à gauche ou à droite.
- Possible en cordon/chaînette ou électrique 230 V.
- Envoyer un dessin à la commande.
- Chevauchement uniquement du côté sans manœuvre (pas de chevauchement pour les 52 mm).
- A mentionner sur la commande.
- Interstice au niveau du store du milieu, à gauche ou à droite, dû à la manœuvre.

Points d'attention

- En manœuvre monocommande les bandes en aluminium ou en PVC ne se ferment pas complètement d'un côté. Les bandes en tissu se ferment bien des deux côtés.
- Le rail est réversible, sauf en cas de manœuvre électrique et PowerView®.
- La hauteur est mesurée à partir du dessus du support de montage ou de l'équerre jusqu'en bas de la bande.
- Les bandes peuvent se déformer et se dilater.
- En cas d'ouverture par le centre il est possible que les bandes ne se ferment pas complètement en bas. Ceci est dû au poids des chaînettes de liaison. Les bandes se fermeront mieux si on utilise des chaînettes de liaison en PVC.
- En cas de bandes 70 mm il y a un jour de 10 mm de chaque côté. En cas de bandes 50 mm ce jour est de 20 mm.
- Tous les produits sont assemblés conformément à la directive EN13120 Sécurité Enfant. Merci d'indiquer la hauteur de pose à la commande.
- En raison des propriétés d'absorption de chaleur des lamelles PVC, celles-ci ne conviennent pas aux pièces avec des températures élevées, telles que les vérandas. Les lamelles perforées offrent une bonne solution pour cela. La perforation aide à réduire l'accumulation de température entre les lamelles et le vitrage.











Vue éclatée cordon / chaînette








Exploded view diagram of a door hinge assembly. The diagram shows the following components and their associated part numbers:

- 93008946, 93008947, 93009347
- 93008944, 93008945, 93009345
- 93008948, 93008949, 93009349
- 93008912
- 93009064, 93009065
- 92411580, 92411581
- 90343000, 90345000
- 90353002, 90355002
- 91388000, 91387000
- 90202000, 90204000, 92731000, 92732000, 96249000, 92411471
- 156152
- 261546, 252619

Pièces détachées

	Stores Californiens	N° de com.
	Embout côté manœuvre gauche • Blanc • Gris • Brun • Noir	92411521 92411520 92411522 92411523
	Embout côté manœuvre droite • Blanc • Gris • Brun • Noir	92411516 92411515 92411517 92411518
	Plaquette de lestage en acier • 89 mm	261546
	Plaquette de lestage • blanc 127 mm (50 mm de haut) • blanc 89 mm (50 mm de haut) • noir 127 mm (50 mm de haut) • noir 89 mm (50 mm de haut)	90355002 90353002 90142002 90144002
	Chaînette de liaison en aluminium pour bandes en tissu • 127 mm • 89 mm	92732000 92731000
	Chaînette de liaison en PVC pour bandes en tissu • blanc 89 mm • blanc 127 mm • noir 98 mm • noir 127 mm	90202000 90204000 90138000 90136000
	Crochet de bande standard séparé (manœuvre cordon/chaînette)	92411416
	Crochet de bande séparé (manœuvre monocommande)	93008942
	Crochet de bande pour rail incliné réglable • 26 mm • 43 mm • 68 mm • 93 mm	91458000 91458001 91458002 91458003
	Clips pour pose plafond gris	93008912
	Equerre d'éloignement grise • Courte (60-108 mm) • Moyenne (108-156 mm) • Longue (156-204 mm)	93008944 93008946 93008948
	Equerre d'éloignement blanche • Courte (60-108 mm) • Moyenne (108-156 mm) • Longue (156-204 mm)	93008945 93008947 93008949
	Equerre d'éloignement noire • Courte (60-108 mm) • Moyenne (108-156 mm) • Longue (156-204 mm)	93009345 93009347 93009349

	Stores Californiens	N° de com.
	Chaînette de liaison pour bandes en aluminium	96249000
	Clip de fixation chaînette de liaison pour bandes en aluminium	92411471
	Crochet pour lance rideau • Gris • Blanc • Noir	92411459 92411460 92411462
	Gland pour lance rideau • Gris • Blanc • Noir	92411465 92411466 92411468
	Manœuvre lance rideau • Gris • Blanc • Brun • Noir	92411280 92410008 92410010 92410011